LIMGE

FICHA TÉCNICA

# SERIE LEC

Los generadores de combustión indirecta permiten producir aire caliente limpio, separando los gases de combustión del flujo de aire. Son adecuados para ambientes cerrados, donde se requiere calefacción segura sin emisiones directas.

Eléctrica

CALEFACCIÓN
INDUSTRIAL










| MODELO | P. TÉRMICA (kW) | P. TÉRMICA (Kcal/h) | P. TÉRMICA (BTU/h) | CAUDAL AIRE ($m^3$/hora) | TEMP. AIRE (°C) | CONSUMO ELÉCTRICO (W) | TENSIÓN (V) | CONSUMO GASOIL (L/hora) | DEPÓSITO GASOIL (L) | MEDIDAS (cm) | PESO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEC-22** | 23,4 | 20.108 | 80.032 | 550 | 95 | 300 | 230 | 1,85 | 42 | 108x44x62 | 40 |
| **LEC-32** | 34,1 | 28.349 | 116.803 | 1.150 | 75 | 370 | 230 | 2,7 | 42 | 122X44X67 | 48 |
| **LEC-55** | 58,6 | 50.434 | 200.728 | 2.500 | 66 | 850 | 230 | 4,64 | 65 | 144x56x94 | 81 |
| **LEC-85** | 90,6 | 77.934 | 310.177 | 4.300 | 66 | 1.140 | 230 | 7,17 | 105 | 174x69x103 | 110 |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Quemador de gasoil integrado.
- Cuadro eléctrico de comando.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de seguridad.
- Cable de alimentación eléctrica de 1,5 m con enchufe.
- Cámara de combustión de acero inoxidable AISI 430 con tres giros del humo.
- Postventilación temporizada de refrigeración de la cámara de combustión.
- Tubos de alimentación de gasoil de goma resistente a los hidrocarburos con revestimiento de malla textil reforzada.
- Depósito de polietileno antigolpes (LEC-22 , LEC-32).
- Depósito de acero (LEC-55 y LEC-85).
- Tapón de bayoneta para cierre depósito.
- Tapón de purga del depósito de combustible.
- Diámetro chimenea de 150 mm.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Toma para termostato / humidistato / temporizador.
- Campana de descarga de humos.