LIMGE

FICHA TÉCNICA

SERIE LEK

Cambiar descripcion

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

Eléctrica




VENTILADOR


RESISTENCIAS Y REJILLA


CHASIS

MODELO	P. TÉRMICA (kW)	P. TÉRMICA (Kcal/h)	P. TÉRMICA (BTU/h)	TENSIÓN (V)	CAUDAL AIRE (m^3/hora)	CONSUMO (A)	T. AIRE (ºC)	MEDIDAS (cm)	PESO (Kg)
LEK 3C	3	2.580	10.235	230	450	13 - 6,5	44,5 – 32	37x18x28	5
LEK 10C	10	8.600	34.120	400	1.500	13,6 - 7,1	48,3 – 30,5	52x30x54	18
LEK 15C	15	12.900	51.185	400	2.000	21 - 13,8	54,3 – 35	58x30x54	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura metálica con pintura polvo al horno.
- Rejilla frontal en acero inoxidable.
- Asas para transporte.
- Resistencias reforzadas AISI 321.
- Selector de dos niveles de calentamiento y modo ventilador.
- Cable de 1,5 m.
- Termostato ambiente integrado.
- Termostato de seguridad con rearme manual.
- Resistencias acorazadas para mayor durabilidad.