LIMGE

FICHA TÉCNICA

SERIE LGE

Los generadores de combustión directa proporcionan un gran caudal de aire caliente rápido y eficaz, siendo la solución ideal para ambientes abiertos o semiabiertos. Los gases de combustión se mezclan con el aire caliente, ofreciendo alta eficiencia térmica para obras, ventilación forzada y áreas de secado.

Eléctrica

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL



CUADRO DE MANDO


GENERADOR DE CALOR


CHASIS DE ACERO INOX

MODELO	P. TÉRMICA (kW)	P. TÉRMICA (Kcal/h)	P. TÉRMICA (BTU/h)	CONSUMO (kg/h)	CONSUMO ELÉCTRICO (W)	TENSIÓN (V)	CAUDAL AIRE (m^3/hora)	DEPÓSITO GASOIL (L)	T. AIRE (°C)	MEDIDAS (cm)	PESO (Kg)
LGE-20	21,4	18.369	73.110	1,69	200	230	350	17	92	72x30x45	20
LGE-36	38,4	33.043	131.512	3,04	232	230	605	42	98	108x44x62	25
LGE-46	49	42.173	167.850	3,88	400	230	1.400	42	84	108x44x63	45
LGE-65	69,3	59.565	237.067	5,48	598	230	2.500	65	77	120x56x86	58
LGE-105	111,1	95.507	380.331	8,85	1.170	230	4.600	105	68	150x67x100	86

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura metálica robusta pintada con epoxi.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Quemador de gasóleo integrado.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de seguridad para sobretemperaturas.
- Tubos resistentes a hidrocarburos con malla reforzada.
- Depósitos fabricados en polietileno o acero según modelo.
- Tapón de bayoneta y tapón de purga del depósito.
- Adecuados para ambientes abiertos o semiabiertos.
- Cable de alimentación de 1,5 m.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Toma para termostato ambiente, humidistato o temporizador.