LIMGE

FICHA TÉCNICA

SERIE LIN/LD

Calefactores industriales diseñados para proporcionar calor de forma rápida y eficiente, ideales para climatizar talleres, almacenes y otros espacios de trabajo profesionales.

CALEFACCIÓN
INDUSTRIAL

Eléctrica


REJILLA INFRARROJA


GENERADOR DE CALOR


INDICADOR DE COMBUSTIBLE

MODELO	P. TÉRMICA (kW)	P. TÉRMICA (Kcal/h)	P. TÉRMICA (BTU/h)	CONSUMO ELÉCTRICO (W)	TENSIÓN (V)	CONSUMO GASOIL (L/hora)	DEPÓSITO GASOIL (L)	MEDIDAS (cm)	PESO (Kg)
LD6-F	25,8	22.185	88.294	175	230	2,04	43	90x54x81	42
LIN6-F	45,5	39.130	155.737	175	230	3,6	65	141x72x106	73

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Calor por irradiación directa, sin movimiento de aire.
- Pantalla orientable verticalmente (modelo LIN-6F).
- Ganchos de elevación para transporte.
- Depósito de polietileno reforzado con tapón de drenaje.
- Quemador de gasóleo de alta presión con regulación de descarga.
- Bomba de gasóleo de engranajes.
- Conductos de gasóleo reforzados y revestidos.
- Control de llama mediante fotocélula.
- Post-ventilación temporizada de la cámara de combustión.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Preparados para conexión a termostato.
- Funcionamiento silencioso.
- Calor entre 150 ºC a 70 cm y 20 ºC a 3 m.
- Autonomía mínima de 18 horas.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

- Toma para termostato ambiente.