LIMGE

FICHA TÉCNICA

SERIE LK

FREGADORAS
INDUSTRIALES

Fregadoras industriales a batería desarrolladas para la limpieza eficiente de superficies amplias. Incorporan tracción y control digital para facilitar el manejo durante trabajos intensivos.

Eléctrica


PANEL DE MANDOS


LIMPIADOR TRASERO


CEPILLO DELANTERO


CHASIS Y ESTRUCTURA

MODELO	RENDIMIENTO (m^2/h)	ANCHO DE TRABAJO (mm)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	TENSIÓN (V)	DEPÓSITO JABÓN (L)	DEPÓSITO RECOGIDA (L)	MOTOR TRACCIÓN (W)	MOTOR ASPIRACIÓN (W)	NIVEL DE RUIDO (dB)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
LKX-60	3200	600	28	24	70	75	600	400	<70	117x65x118	133
LKP-66	3250	660	32	24	80	85	600	400	<70	123x63x121	142
LKO-RT75V	3750	750	50	24	110	155	600	400	<70	146x81x138	189
LKO-RT85V	4100	850	50	24	110	155	600	400	<70	146x81x138	195

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósito de polietileno de alta capacidad, resistente a golpes y ácidos.
- Depósito de recuperación con ventanilla de inspección.
- Acceso inmediato a componentes eléctricos y mecánicos.
- Parada automática del cepillo y del flujo de detergente.
- Placa de cepillos autonivelante.
- Compartimiento para baterías de gran capacidad.
- Panel digital con contador de horas, nivel de batería, indicadores de agua vacía
- Control de tracción delantera/trasera.
- Control de velocidad, bocina, interruptor de aspiración y de motor de cepillo.
- Diseño ergonómico para largas jornadas sin fatiga.
- Sistema de bajo mantenimiento
- Elevación mecánica de escobilla y placa de cepillos sencilla.