LIMGE

FICHA TÉCNICA

SERIE LSM

Aspiradores industriales robustos y versátiles, desarrollados para la aspiración eficaz de suciedad y residuos en entornos profesionales.

Eléctrica

ASPIRADORES
INDUSTRIALES


MOTOR DE ASPIRACIÓN


CHASIS DE ACERO INOX


CABEZALES DISPONIBLES

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m^3/h)	MOTORES	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	DEPRESIÓN (mBar)	DEPÓSITO RECOGIDA (L)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)
LSM-40	198	1	230	1000	220	40	43x43x72	11,4
LSM-70	520	2	230	2200	250	65	40x40x92	17
LSM-80F	650	3	230	3500	250	80	63x46x98	27,2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósitos de acero inoxidable de 40 y 90 L.
- Motores by-pass con potencias de hasta 2.400 W.
- Aptos para aspiración de polvo, residuos sólidos y líquidos.
- Sistema de doble filtrado para máxima protección y seguridad.
- Funcionamiento silencioso.
- Adecuados para trabajos continuos y de alto rendimiento.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

- Tubo flexible con manguitos giratorios.
- Tubos de alargue.
- Boquilla rinconera.
- Boquilla triangular.
- Alargues curvados dobles de acero cromado.
- Cepillo industrial para moquetas.
- Cepillo industrial para suelos.
- Cepillo industrial para líquidos.