LIMGE

FICHA TÉCNICA

SERIE **LSW**

Fregadoras industriales diseñadas para una limpieza eficaz y cómoda de superficies de tamaño medio. Combinan fregado y secado para obtener resultados uniformes en cada pasada.

FREGADORAS
INDUSTRIALES

Eléctrica


PANEL DE MANDOS


LIMPIADOR TRASERO


CEPILLO DELANTERO


CHASIS Y ESTRUCTURA

MODELO	RENDIMIENTO (m^2/h)	ANCHO DE TRABAJO (mm)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	TENSIÓN (V)	DEPÓSITO JABÓN (L)	DEPÓSITO RECOGIDA (L)	TRACCIÓN	VELOCIDAD MAX (km/h)	NIVEL DE RUIDO (dB)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)
LSW-50E	2000	500	20	230	44	60	Mecánica	4,5	<70	116x51x98	115
LSW-50BTR	2000	500	18	24	44	60	Automática	4,5	<70	116x51x98	118

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construida totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Ruedas pivotantes con freno.
- La caldera puede ser rellenada desde el tanque sin necesidad de parar el equipo.
- Válvula de descarga y manómetro.
- Accesorios para el uso de productos químicos y detergentes mezclados con vapor.
- Pistola de vapor con control a baja tensión.
- Panel de control con interruptor principal, piloto indicador.
- Producción de vapor saturado continúo a 9 bares y a 175ºC.
- Producción de vapor en 6 minutos.
- Autonomía de 3h en el modelo BTR.
- Cargador de batería integrado en modelo BTR.