LIMGE

FICHA TÉCNICA

SERIE **THERMED**

La gama Thermed convierte cualquier fuente de agua fría en agua caliente mediante una caldera por combustión de gasoil. Es ideal para aquellos propietarios de hidrolimpiadoras de agua fría que quieren convertir su máquina en una hidrolimpiadora de agua caliente con una inversión reducida.

HIDROLIMPIADORA
DE **AGUA CALIENTE**



Eléctrica

MOTOR ELECTRICO

CALDERA INOX

BASTIDOR TUBULAR

MODELO	PRESIÓN (Bar)	CAUDAL (l/h) - (l/min)	TENSIÓN (V)	CONSUMO ELÉCTRICO (W)	CONSUMO GASOIL (L/h)	TEMPERATURA (°C)	DEPÓSITO GASOIL (L)	MEDIDAS (cm)	PESO (Kg)
THERMED-15	250	900 – 15	230	250	3,4	120	15	90x72x83	93
THERMED-21	250	1260 - 21	230	250	3,4	120	15	90x72x105	113

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura tubular de acero pintada con epoxi.
- Serpentín de 1/2” de diámetro.
- Sistema anti incrustaciones.
- Fondo de cemento refractario.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Termostato regulable de 0 a 120 °C.
- Flusostato de control de flujo.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Depósito homologado de gasóleo de 10 L.
- Enchufes rápidos M22 de entrada y salida