LIMGE

FICHA TÉCNICA

SERIE **THERMEL**

La gama Thermel convierte cualquier fuente de agua fría en agua caliente mediante una caldera de calentamiento eléctrico. Es ideal para aquellos propietarios de hidrolimpiadoras de agua fría que quieren convertir su máquina en una hidrolimpiadora de agua caliente con una inversión reducida

HIDROLIMPIADORA
DE **AGUA CALIENTE**

Eléctrica





CUADRO DE MANDO


CALDERA ELÉCTRICA


BASTIDOR

MODELO	PRESIÓN (Bar)	CAUDAL (l/h) - (l/min)	TENSIÓN (V)	POTENCIA (kW)	CONSUMO (A)	SALTO TÉRMICO (°C)	T. MÁX (°C)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
THERMEL 24	250	600 – 10	400	24	33	41	90	69x47x36	42
THERMEL 36	250	720 – 12	400	36	49	48	90	69x47x36	49
THERMEL 42	250	840 - 14	400	42	57	47	90	69x47x36	49
THERMEL 48	250	900 – 15	400	48	65	50	90	69x47x36	49

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción integral en acero inoxidable AISI-304.
- Flusostato para control de encendido de las resistencias.
- Válvula de seguridad.
- Termostato 0-90°.
- Termostato de seguridad.
- Cuadro eléctrico a 24 V.
- Retardo de 5 segundos de inicio de calentamiento.
- Resistencias aisladas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Soporte para pared.
- Cuadro de control remoto.