

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 100-11H MF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico monofásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi con asa desmontable

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	NST-1112R
PRESION	BAR	100
CAUDAL	L/H	660
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	3
VOLTAJE	V	230
Nº FASES		1
CONSUMO	A	10,5
DIMENSIONES	CM	74 X 57,5 X 79
PESO	KG	43

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado  
Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera



# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 100-11H TF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi con asa desmontable

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	NST-1112R
PRESION	BAR	100
CAUDAL	L/H	660
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	3
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	8,7 / 5
DIMENSIONES	CM	74 X 57,5 X 79
PESO	KG	43

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado  
Chasis acero inoxidable



### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 120-211

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi con asa desmontable

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	INTERPUMP	WS-202
PRESION	BAR	120
CAUDAL	L/H	1260
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	5,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	18,2 / 10,5
DIMENSIONES	CM	74X 57,5 X 79
PESO	KG	67

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado

Kit para alta temperatura 85°C

Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma.

Enrollador de manguera



# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 130-10I

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico monofásico con doble rodamiento

Campana y acoplamiento elástico de unión motor-bomba

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi con asa desmontable

Cuatro ruedas semineumáticas  $\varnothing$  260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	INTERPUMP	W-130
PRESION	BAR	130
CAUDAL	L/H	600
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	4
VOLTAJE	V	230
Nº FASES		1
CONSUMO	A	14,7
DIMENSIONES	CM	74 X 57,5 X 79
PESO	KG	43

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado

Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma.

Enrollador de manguera



# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 140-40H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro acero inoxidable con glicerina

Magnetotérmico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



#### EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	XLT-4017 R
PRESION	BAR	140
CAUDAL	L/H	2.400
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	15
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	38,7 / 22,4
DIMENSIONES	CM	86 X 64 X 75
PESO	KG	105

#### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total temporizado

Chasis acero inoxidable

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma.

Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 150-15H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi con asa desmontable

Cuatro ruedas semineumáticas  $\varnothing$  260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	NMT-1520R
PRESION	BAR	150
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	5,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	18,2 / 10,5
DIMENSIONES	CM	74X 57,5 X 79
PESO	KG	67

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado

Kit para alta temperatura 85°C

Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma

Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 150-21H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi con asa desmontable

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	NLT-2125I
PRESION	BAR	150
CAUDAL	L/H	1260
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	7,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	22 / 11,7
DIMENSIONES	CM	74 X 57,5 X 79
PESO	KG	73

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado

Kit para alta temperatura 85°C

Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma.

Enrollador de manguera



# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 170-13H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi con asa desmontable

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	NMT-1520R
PRESION	BAR	170
CAUDAL	L/H	780
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	5,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	18,2 / 10,5
DIMENSIONES	CM	74X 57,5 X 79
PESO	KG	67

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado

Kit para alta temperatura 85°C

Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma.

Enrollador de manguera





# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 200-15H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotérmico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi con asa desmontable

Cuatro ruedas semineumáticas  $\varnothing$  260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	NMT-1520R
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	7,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	22 / 11,7
DIMENSIONES	CM	74X 57,5 X 79
PESO	KG	73

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado

Kit para alta temperatura 85°C

Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma.

Enrollador de manguera



# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 200-21H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotérmico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	NLT-2125IR
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	1.260
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	10
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	27,7 / 16
DIMENSIONES	CM	86 X 64 X 75
PESO	KG	105

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado

Kit para alta temperatura 85°C

Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma.

Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 200-25H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	NLT-2525IR
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	1.500
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	12,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	32,9 / 19
DIMENSIONES	CM	86 X 64 X 75
PESO	KG	105

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado  
Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera



# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 200-30H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	XLT-3025 R
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	1.800
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	15
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	38,7 / 22,4
DIMENSIONES	CM	86 X 64 X 75
PESO	KG	105

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total temporizado  
Chasis acero inoxidable



### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 250-15H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotérmico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	NPM-1525R
PRESION	BAR	250
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	10
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	27,7 / 16
DIMENSIONES	CM	86 X 64 X 75
PESO	KG	105

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo o temporizado

Kit para alta temperatura 85°C

Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma.

Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 300-21H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotérmico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza de 1,20 mts

Boquilla de abanico

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	XLT-1830 R
PRESION	BAR	300
CAUDAL	L/H	1.260
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	15
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	38,7 / 22,4
DIMENSIONES	CM	86 X 64 X 75
PESO	KG	105

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total temporizado  
Chasis acero inoxidable

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## AFN 400-15H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento

Regulador de presión

Manómetro acero inoxidable con glicerina

Magnetotérmico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera de alta presión de 10 metros

Pistola con lanza de 800 mm en acero inoxidable

Boquilla de abanico

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	PX-1550I
PRESION	BAR	400
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	15
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	38,7 / 22,4
DIMENSIONES	CM	86 X 64 X 75
PESO	KG	105

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total temporizado  
Chasis acero inoxidable



### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías