

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFX 150-15 TF CON ENROLLADOR

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PROFESIONAL

Bomba de cabezal de latón con pistones cerámicos
Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento a 2.800 rpm
Regulador de presión
Manómetro

Sistema de proyección de detergente a baja presión
Magnetotérmico de protección motor
Tres metros de manguera eléctrica
Carro con dos ruedas de \varnothing 200 mm

Manguera de alta presión de 8 metros con enchufe rápido M22
Enrollador de manguera manual

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido
Boquilla multireg (chorro, abanico y detergente)

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	INTERPUMP	WW156
PRESION	BAR	150
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.	RPM	2.800
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	3
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	15,8 / 9,2
DIMENSIONES	CM	86 X 40 X 87,5
PESO	KG	43

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberías
Lanza espuma.

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFX 150-15 TF

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PROFESIONAL

Bomba de cabezal de latón con pistones cerámicos
Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento a 2.800 rpm

Regulador de presión

Manómetro

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Magnetotérmico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Carro con dos ruedas de \varnothing 200 mm

Manguera de alta presión de 8 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla multireg (chorro, abanico y detergente)

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	INTERPUMP	WW156
PRESION	BAR	150
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.	RPM	2.800
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	3
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	15,8 / 9,2
DIMENSIONES	CM	86 X 40 X 87,5
PESO	KG	43

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma.