



HIDROLIMPIADORAS DE AGUA CALIENTE INDUSTRIALES

DAC 200-250 HATZ



CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor diesel cuatro tiempos
- Arranque eléctrico con batería y desconectador
- Contador de horas de trabajo
- Regulador de presión by-pass
- Manómetro de acero inoxidable con glicerina
- Sistema de proyección de detergente a baja presión
- Caldera de acero inoxidable con control de llama
- Parada del equipo por falta de combustible o bajo nivel de aceite
- Bastidor de acero tubular totalmente carenado pintado con epoxi
- Manguera azul de 10 metros R2-3/8
- Enchufe rápido M22
- Pistola con lanza 1,20 mts
- Boquilla de abanico y jabón
- Certificado CE y manual de instrucciones

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Motor insonorizado

ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areneadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera



Modelo	Presión (Bar)	Caudal (lts/hora)	Motor	Potencia (CV)	Deposito (lts)	R.P.M.	Nivel sonoro (dB)	Bomba	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
DAC 200/15	200	900	HATZ	15	40	1.450	82	HAWK / INTERPUMP	100x90x110	350
DAC 200/21	200	1.260	HATZ	15	40	1.450	82	HAWK / INTERPUMP	100x90x110	350
DAC 250/15	250	900	HATZ	15	40	1.450	82	HAWK / INTERPUMP	100x90x110	350

Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.
 Polígono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)
 Tfno. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: www.limge.com, E-mail: hidrolimpiadoras@limge.com

