



CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor gasolina cuatro tiempos
- Arranque eléctrico con batería
- Contador de horas de trabajo
- Regulador de presión by-pass
- Manómetro de acero inoxidable con glicerina
- Sistema de proyección de detergente a baja presión
- Caldera vertical de acero inoxidable con serpentín en seco
- Parada del equipo por falta de combustible o bajo nivel de aceite
- Bastidor de acero tubular pintado con epoxi
- Manguera azul de 10 metros R2-3/8
- Enchufe rápido M22
- Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido
- Boquilla de abanico y jabón
- Certificado CE y manual de instrucciones

ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areneadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera



Modelo	GAC 200/15
Bomba	HAWK / INTERPUMP
Presión (Bar)	200
Caudal (l/hora)	900
Motor bomba (CV)	7,5
R.P.M.	1.450
Motor generador	KOHLER
Potencia (CV)	14
Deposito gasolina (lts)	6,1
Deposito gasoil (lts)	29
Consumo caldera (l/hora)	4,5
Temperatura (°C)	0 - 120
Rumorosidad (dBA)	<103
Dimensiones (cm)	110 x 71 x 100
Peso (Kg)	180