

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



HAC 150-21 INOX

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE ELECTRICA TRIFASICA

Bomba con cabezal de latón y pistones cerámicos
Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento a 1.450 rpm
Regulador de presión, válvula de seguridad y manómetro
Depósito de agua de red de 5 lts con boya
Maniobra a 24V con térmico de protección motor
Paro total temporizado
Paro de seguridad por micropérdidas y fallo de agua de red
Piloto indicador de red
Piloto indicador de falta de gasoil
Manguera eléctrica de 5,5 mts
Caldera de acero inoxidable
Depósito de gasoil de 20 lts
Sistema de proyección de detergente a alta presión
Bastidor de acero inoxidable con patas o anclaje a pared
Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22
Pistola con lanza de 1,20 mts y boquilla de abanico
Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	INTERPUMP	WS-202
PRESION	BAR	150
CAUDAL	L/H	1.260
R.P.M.	RPM	1.450
POTENCIA CALDERA	KW	83
CONSUMO COMBUSTIBLE	L/H	7,4
TEMPERATURA	°C	0 -140
POTENCIA	HP	7,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	22 / 11,7
NIVEL ACUSTICO	dB(A)	87
DIMENSIONES	CM	111 x 66 x 94
PESO	KG	200

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



HAC 200-15 INOX

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE ELECTRICA TRIFASICA

Bomba con cabezal de latón y pistones cerámicos
Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento a 1.450 rpm
Regulador de presión, válvula de seguridad y manómetro
Depósito de agua de red de 5 lts con boya
Maniobra a 24V con térmico de protección motor
Paro total temporizado
Paro de seguridad por micropérdidas y fallo de agua de red
Piloto indicador de red
Piloto indicador de falta de gasoil
Manguera eléctrica de 5,5 mts
Caldera de acero inoxidable
Depósito de gasoil de 20 lts
Sistema de proyección de detergente a alta presión
Bastidor de acero inoxidable con patas o anclaje a pared
Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22
Pistola con lanza de 1,20 mts y boquilla de abanico
Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	INTERPUMP	WS-201
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.	RPM	1.450
POTENCIA CALDERA	KW	53,6
CONSUMO COMBUSTIBLE	L/H	6,5
TEMPERATURA	°C	0 -140
POTENCIA	HP	7,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	22 / 11,7
NIVEL ACUSTICO	dB(A)	93
DIMENSIONES	CM	111 x 66 x 94
PESO	KG	210

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



HAC 200-21 INOX

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE ELECTRICA TRIFASICA

Bomba con cabezal de latón y pistones cerámicos
Motor eléctrico trifásico con doble rodamiento a 1.450 rpm
Regulador de presión, válvula de seguridad y manómetro
Depósito de agua de red de 5 lts con boya
Maniobra a 24V con térmico de protección motor
Paro total temporizado
Paro de seguridad por micropérdidas y fallo de agua de red
Piloto indicador de red
Piloto indicador de falta de gasoil
Manguera eléctrica de 5,5 mts
Caldera de acero inoxidable
Depósito de gasoil de 20 lts
Sistema de proyección de detergente a alta presión
Bastidor de acero inoxidable con patas o anclaje a pared
Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22
Pistola con lanza de 1,20 mts y boquilla de abanico
Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	INTERPUMP	WS-202
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	1.260
R.P.M.	RPM	1.450
POTENCIA CALDERA	KW	83
CONSUMO COMBUSTIBLE	L/H	7,4
TEMPERATURA	°C	0 -140
POTENCIA	HP	10
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	27,7 / 16
NIVEL ACUSTICO	dB(A)	87
DIMENSIONES	CM	111 x 66 x 94
PESO	KG	210