

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## EH-11 MF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico monofásico

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Deposito 100 lts de poliéster

Válvula flotador para entrada agua

Filtro de 10"- 60μ

Manguera 2 mts para alta presión

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	NST-1112R
PRESION	BAR	50
CAUDAL	L/H	660
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	2
VOLTAJE	V	230
Nº FASES		1
CONSUMO	A	9,38
DIMENSIONES	CM	80 X 50 X 118
PESO	KG	50

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## EH-11 TF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Deposito 100 lts de poliéster

Válvula flotador para entrada agua

Filtro de 10"- 60µ

Manguera 2 mts para alta presión

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	NST-1112R
PRESION	BAR	50
CAUDAL	L/H	660
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	2
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	6,1 / 3,5
DIMENSIONES	CM	80 X 50 X 118
PESO	KG	50

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## EH-14 MF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico monofásico

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Deposito 100 lts de poliéster

Válvula flotador para entrada agua

Filtro de 10"- 60µ

Manguera 2 mts para alta presión

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	INTERPUMP	W-154
PRESION	BAR	50
CAUDAL	L/H	840
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	3
VOLTAJE	V	230
Nº FASES		1
CONSUMO	A	13,75
DIMENSIONES	CM	80 X 50 X 118
PESO	KG	52

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## EH-14 TF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Deposito 100 lts de poliéster

Válvula flotador para entrada agua

Filtro de 10"- 60µ

Manguera 2 mts para alta presión

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	INTERPUMP	W-154
PRESION	BAR	50
CAUDAL	L/H	840
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	3
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	8,7 / 5
DIMENSIONES	CM	80 X 50 X 118
PESO	KG	52

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## EH-15 TF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Deposito 100 lts de poliéster

Válvula flotador para entrada agua

Filtro de 10"- 60µ

Manguera 2 mts para alta presión

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	NMT-1520 R
PRESION	BAR	50
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	5,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	18,2 / 10,5
DIMENSIONES	CM	80 X 50 X 118
PESO	KG	75

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## EH-21TF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Deposito 100 lts de poliéster

Válvula flotador para entrada agua

Filtro de 10"- 60µ

Manguera 2 mts para alta presión

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	NLT-21251
PRESION	BAR	50
CAUDAL	L/H	1.260
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	5,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	18,2 / 10,5
DIMENSIONES	CM	80 X 50 X 118
PESO	KG	78

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## EH-25 TF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Deposito 100 lts de poliéster

Válvula flotador para entrada agua

Filtro de 10"- 60µ

Manguera 2 mts para alta presión

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	NLT-25251
PRESION	BAR	50
CAUDAL	L/H	1.500
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	5,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	18,2 / 10,5
DIMENSIONES	CM	80 X 50 X 118
PESO	KG	78

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## EH-30 TF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Deposito 100 lts de poliéster

Válvula flotador para entrada agua

Filtro de 10"- 60µ

Manguera 2 mts para alta presión

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	XLT-3025R
PRESION	BAR	50
CAUDAL	L/H	1.800
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	5,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	18,2 / 10,5
DIMENSIONES	CM	80 X 50 X 118
PESO	KG	85



# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## EH-40 TF

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA INDUSTRIAL

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor eléctrico trifásico

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Magnetotermico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Deposito 100 lts de poliéster

Válvula flotador para entrada agua

Filtro de 10"- 60µ

Manguera 2 mts para alta presión

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	XLT-4017R
PRESION	BAR	50
CAUDAL	L/H	2.400
R.P.M.	RPM	1.450
TEMPERATURA MAXIMA	°C	60
POTENCIA	HP	5,5
VOLTAJE	V	230 / 400
Nº FASES		3
CONSUMO	A	18,2 / 10,5
DIMENSIONES	CM	80 X 50 X 118
PESO	KG	85