

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



BARREDORA LB-55B

BARREDORA LB-55B

Robustez y maniobrabilidad
Línea moderna y técnica constructiva de vanguardia
Barredora con operador a pie
Recogida de residuos directa del barrido con recogida delantera para una mayor duración del cepillo y del filtro, mayor autonomía de trabajo, menos polvo generado
Autorregulación de la altura del cepillo central
Funcionamiento con una batería de 12 V y 140A
Cargador de baterías automático
Mando para la elevación/descenso del cepillo lateral
Estructura en acero, robusta e indestructible
Tracción mecánica
Panel filtrante de celulosa con sacudidor manual
Filtro en posición horizontal para máxima eficacia
Contenedor de residuos de inserción/extracción facilitada
Control del polvo con turbina de aspiración indirecta a través del filtro
Asa regulable
Fácil acceso a la parte mecánica para el mantenimiento
Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



ANCHO LIMPIEZA (Solo cepillo central)	cm	50
ANCHO LIMPIEZA (Con cepillo lateral)	cm	68
RENDIMIENTO TEORICO MAXIMO	m ² /hora	2.700
CAPACIDAD DEPOSITO RESIDUOS	lts	36
SUPERFICIE PANEL FILTRANTE	m ²	2
MOTOR ELECTRICO	V / W	12 / 600
LARGO	cm	134
ANCHO	cm	68
ALTO	cm	98
PESO	Kgs	92

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



BARREDORA LB-55G

BARREDORA LB-55G

Robustez y maniobrabilidad
Línea moderna y técnica constructiva de vanguardia
Barredora con operador a pie
Recogida de residuos directa del barrido con recogida delantera para una mayor duración del cepillo y del filtro, mayor autonomía de trabajo, menos polvo generado
Autorregulación de la altura del cepillo central
Motor gasolina HONDA de 4 Hp
Mando para la elevación/descenso del cepillo lateral
Estructura en acero, robusta e indestructible
Tracción mecánica
Panel filtrante de celulosa con sacudidor manual
Filtro en posición horizontal para máxima eficacia
Contenedor de residuos de inserción/extracción facilitada
Control del polvo con turbina de aspiración indirecta a través del filtro
Asa regulable
Fácil acceso a la parte mecánica para el mantenimiento
Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



ANCHO LIMPIEZA (Solo cepillo central)	cm	50
ANCHO LIMPIEZA (Con cepillo lateral)	cm	68
RENDIMIENTO TEORICO MAXIMO	m ² /hora	2.700
CAPACIDAD DEPOSITO RESIDUOS	lts	36
SUPERFICIE PANEL FILTRANTE	m ²	2
MOTOR HONDA	HP	4
LARGO	cm	134
ANCHO	cm	68
ALTO	cm	98
PESO	Kgs	96