

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## NIAGARA 120-11H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA AUTONOMA GASOLINA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor gasolina cuatro tiempos

Regulador de presión

Manómetro 400 Bar acero inoxidable

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Acoplamiento elástico de unión motor-bomba

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| BOMBA              | HAWK  | NST-1112R     |
| PRESION            | BAR   | 120           |
| CAUDAL             | L/H   | 660           |
| R.P.M.             | RPM   | 1.450         |
| TEMPERATURA MAXIMA | °C    | 65            |
| MOTOR              | HONDA | GX 160 LX Q4  |
| POTENCIA           | HP    | 5,5           |
| DEPOSITO GASOLINA  | LTS   | 2,5           |
| NIVEL SONORO       | dBA   | 104           |
| DIMENSIONES        | CM    | 102 X 70 X 85 |
| PESO               | KG    | 45            |

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Arranque eléctrico con batería  
Kit acelerador automático

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## NIAGARA 120-21H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA AUTONOMA GASOLINA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor gasolina cuatro tiempos

Regulador de presión

Manómetro 400 Bar acero inoxidable

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Acoplamiento elástico de unión motor-bomba

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| BOMBA              | HAWK  | NLT-2125I     |
| PRESION            | BAR   | 120           |
| CAUDAL             | L/H   | 1.260         |
| R.P.M.             | RPM   | 1.450         |
| TEMPERATURA MAXIMA | °C    | 65            |
| MOTOR              | HONDA | GX 270 LX Q4  |
| POTENCIA           | HP    | 9             |
| DEPOSITO GASOLINA  | LTS   | 5,3           |
| NIVEL SONORO       | dBA   | 104           |
| DIMENSIONES        | CM    | 102 X 70 X 85 |
| PESO               | KG    | 85            |

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Arranque eléctrico con batería  
Kit acelerador automático

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## NIAGARA 150-15H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA AUTONOMA GASOLINA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor gasolina cuatro tiempos

Regulador de presión

Manómetro 400 Bar acero inoxidable

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Acoplamiento elástico de unión motor-bomba

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| BOMBA              | HAWK  | NMT-1520R     |
| PRESION            | BAR   | 150           |
| CAUDAL             | L/H   | 900           |
| R.P.M.             | RPM   | 1.450         |
| TEMPERATURA MAXIMA | °C    | 65            |
| MOTOR              | HONDA | GX 270 LX Q4  |
| POTENCIA           | HP    | 9             |
| DEPOSITO GASOLINA  | LTS   | 5,3           |
| NIVEL SONORO       | dBA   | 104           |
| DIMENSIONES        | CM    | 102 X 70 X 85 |
| PESO               | KG    | 85            |

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Arranque eléctrico con batería  
Kit acelerador automático

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## NIAGARA 170-13H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA AUTONOMA GASOLINA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor gasolina cuatro tiempos

Regulador de presión

Manómetro 400 Bar acero inoxidable

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Acoplamiento elástico de unión motor-bomba

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| BOMBA              | HAWK  | NMT-1520R     |
| PRESION            | BAR   | 170           |
| CAUDAL             | L/H   | 780           |
| R.P.M.             | RPM   | 1.450         |
| TEMPERATURA MAXIMA | °C    | 65            |
| MOTOR              | HONDA | GX 270 LX Q4  |
| POTENCIA           | HP    | 9             |
| DEPOSITO GASOLINA  | LTS   | 5,3           |
| NIVEL SONORO       | dBA   | 104           |
| DIMENSIONES        | CM    | 102 X 70 X 85 |
| PESO               | KG    | 85            |

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Arranque eléctrico con batería  
Kit acelerador automático

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## NIAGARA 180-21H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA AUTONOMA GASOLINA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor gasolina cuatro tiempos

Regulador de presión

Manómetro 400 Bar acero inoxidable

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Acoplamiento elástico de unión motor-bomba

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| BOMBA              | HAWK  | NLT-2125I     |
| PRESION            | BAR   | 180           |
| CAUDAL             | L/H   | 1.260         |
| R.P.M.             | RPM   | 1.450         |
| TEMPERATURA MAXIMA | °C    | 65            |
| MOTOR              | HONDA | GX 390 LX Q4  |
| POTENCIA           | HP    | 13            |
| DEPOSITO GASOLINA  | LTS   | 6,1           |
| NIVEL SONORO       | dBA   | 103           |
| DIMENSIONES        | CM    | 102 X 70 X 85 |
| PESO               | KG    | 95            |

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Arranque eléctrico con batería  
Kit acelerador automático

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma.  
Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## NIAGARA 200-15H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA AUTONOMA GASOLINA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor gasolina cuatro tiempos

Regulador de presión

Manómetro 400 Bar acero inoxidable

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Acoplamiento elástico de unión motor-bomba

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| BOMBA              | HAWK  | NMT-1520R     |
| PRESION            | BAR   | 200           |
| CAUDAL             | L/H   | 900           |
| R.P.M.             | RPM   | 1.450         |
| TEMPERATURA MAXIMA | °C    | 65            |
| MOTOR              | HONDA | GX 390 LX Q4  |
| POTENCIA           | HP    | 13            |
| DEPOSITO GASOLINA  | LTS   | 6,1           |
| NIVEL SONORO       | dBA   | 103           |
| DIMENSIONES        | CM    | 102 X 70 X 85 |
| PESO               | KG    | 95            |

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Arranque eléctrico con batería  
Kit acelerador automático

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma  
Enrollador de manguera

# HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN  
C/ ADELFA, NAVE 23-25  
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02  
ZARAGOZA

[hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com) - [www.limge.com](http://www.limge.com)



## NIAGARA 240-15H

### HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA AUTONOMA GASOLINA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Motor gasolina cuatro tiempos

Regulador de presión

Manómetro 400 Bar acero inoxidable

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Acoplamiento elástico de unión motor-bomba

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones

Manguera de alta presión de 10 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| BOMBA              | HAWK  | NPM-1525R     |
| PRESION            | BAR   | 240           |
| CAUDAL             | L/H   | 900           |
| R.P.M.             | RPM   | 1.450         |
| TEMPERATURA MAXIMA | °C    | 65            |
| MOTOR              | HONDA | GX 390 LX Q4  |
| POTENCIA           | HP    | 13            |
| DEPOSITO GASOLINA  | LTS   | 6,1           |
| NIVEL SONORO       | dBA   | 103           |
| DIMENSIONES        | CM    | 102 X 70 X 85 |
| PESO               | KG    | 95            |

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Arranque eléctrico con batería  
Kit acelerador automático

### ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa  
Boquilla doble  
Boquilla areneadora  
Boquilla limpieza tuberías  
Lanza espuma  
Enrollador de manguera