

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 140-40H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 31 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Transmisión toma de fuerza

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Manguera de alta presión de 20 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	XLT-4017 R
PRESION	BAR	140
CAUDAL	L/H	2.400
R.P.M. Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	15
DIMENSIONES	CM	63 X 83 X 103
PESO	KG	65

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma

Enrollador de manguera

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 200-15H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 12,5 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Transmisión toma de fuerza

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Manguera de alta presión de 20 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	NMT-1520R
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	7,5
DIMENSIONES	CM	63 X 83 X 103
PESO	KG	65

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla doble
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberías
Lanza espuma
Enrollador de manguera

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 200-21H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 12,5 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Transmisión toma de fuerza

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Manguera de alta presión de 20 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	NLT-2125I
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	1.260
R.P.M.Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	10
DIMENSIONES	CM	63 X 83 X 103
PESO	KG	70

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla doble
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberías
Lanza espuma
Enrollador de manguera

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 200-25H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 31 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Transmisión toma de fuerza

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Manguera de alta presión de 20 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	NLT-2525 I
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	1.500
R.P.M. Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	15
DIMENSIONES	CM	63 X 83 X 103
PESO	KG	65

EQUIPAMIENTO DE SERIE



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla doble
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberías
Lanza espuma
Enrollador de manguera

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 200-30H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 31 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Transmisión toma de fuerza

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Manguera de alta presión de 20 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	XLT-3025 R
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	1.800
R.P.M. Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	15
DIMENSIONES	CM	63 X 83 X 103
PESO	KG	65

EQUIPAMIENTO DE SERIE



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma

Enrollador de manguera

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 200-42H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 31 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Transmisión toma de fuerza

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Manguera de alta presión de 20 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BOMBA	HAWK	XLT-4220 IR
PRESION	BAR	200
CAUDAL	L/H	2.520
R.P.M. Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	20
DIMENSIONES	CM	63 X 83 X 103
PESO	KG	85

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma

Enrollador de manguera



HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 250-15H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 31 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Transmisión toma de fuerza

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Manguera de alta presión de 20 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



BOMBA	HAWK	NMT-1525R
PRESION	BAR	250
CAUDAL	L/H	900
R.P.M.Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	10
DIMENSIONES	CM	63 X 83 X 103
PESO	KG	65

EQUIPAMIENTO DE SERIE



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla doble
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberías
Lanza espuma
Enrollador de manguera

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



AFT 300-21H

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA PARA TOMA DE FUERZA

Bomba de cigüeñal y bielas con tres pistones cerámicos a 1.450 rpm

Reductor 1:3/8 de 31 HP con piñón de acoplamiento a bomba

Regulador de presión

Manómetro

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Transmisión toma de fuerza

Sistema de proyección de detergente a baja presión

Manguera de alta presión de 20 metros con enchufe rápido M22

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido

Boquilla de abanico y jabón

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



EQUIPAMIENTO DE SERIE



BOMBA	HAWK	XLT-1830 R
PRESION	BAR	300
CAUDAL	L/H	1.260
R.P.M. Tractor	RPM	350/400
TEMPERATURA MAXIMA	°C	65
POTENCIA	HP	15
DIMENSIONES	CM	63 X 83 X 103
PESO	KG	65

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areneadora

Boquilla limpieza tuberías

Lanza espuma

Enrollador de manguera